

644 a 744 PREMIUM

Nový lis s pevnou komorou a lis s baličkou



Prémiová produktivita.

Nové balicí lisy s pevnou komorou od firmy John Deere dodávají balíky nejvyšší kvality pro prémiovou produktivitu. Široký sběrač jemně plní hmotou robustní komoru, kde ji ocelové válce balí do požadovaného tvaru. Výsledek: vysoce utužené a hutné balíky s perfektním tvarem.

1. Odolný svařovaný rám

Nové lisy jsou vybaveny robustním svařovaným rámem zaručujícím vynikající spolehlivost.

2. Balení do sítě CoverEdge

Díky našemu exkluzivnímu balení do sítě CoverEdge ochráníte balíky před ztrátami v důsledku manipulace a před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Model 644 Premium může mít zásobník na tři role a zaručit tak ničím nerušenou celodenní práci.

3. Nový sběrač MaxiCut 25

Výkonný 2,2 metrový sběrač MaxiCut 25 nabízí možnost volby délky řezanky od 40 do 140 mm, čímž se velmi zvyšuje univerzálnost lisů.

4. Sklopné dno

Odstraňte ucpávky bez opuštění kabiny. MaxiCut 25 je vybaven novým hydro-pneumatickým sklopným dnem, které zajišťuje větší pohodlí a usnadňuje přístup k nožům.

5. Masivní ocelové válce

Uvnitř válců se nacházejí kuličková ložiska, která jsou díky účinné ochraně proti nečistotám a vlhkosti zárukou dlouhodobé životnosti a výkonu. Dva dolní válce jsou zesíleny pro optimální spolehlivost.

6. Vysoce flotační (nízkotlaké) pneumatiky

Nízkotlaké pneumatiky 500/50 omezují měrný tlak na půdu a nabízejí plynulé balení dokonce i v nerovném a mokřem terénu.



Rozměr balíku, zapnutí/vypnutí nožů a odstranění ucpávek lze ovládat z kabiny pomocí monitoru BaleTrak Plus.



Individuální odpružení nože. Každý nůž u nového sběrače MaxiCut 25 je vybaven pružinou, která zajišťuje zvýšenou ochranu v kamenitých polích a lepší kvalitu řezu.



Kvalitní balení pro kvalitní balíky senáže.

Díky lisu s baličkou 744 PREMIUM docílíte perfektně zabalených balíků v jednom kroku. Systém John Deere TTSystem (Transport Table System) plynule a rychle přepravuje balíky z komory k baličce. Potřebujete minimální čas na zastavení, čímž se navyšuje výkon balení. Navíc model 744 nabízí kompatibilitu monitoru ISOBUS. Model MaxiCut 25 je vybaven osvědčeným a výkonným lisem 644 s pevnou komorou.

7. TTSystem od firmy John Deere

Po úplném zformování balíku se otevře komora a přepravní stůl se přesune až k balíku. Po opuštění komory je balík plynule přepraven k baličce.

8. Široké řemeny

Široké řemeny se zlehka prohnu, čímž balík pro potřeby balení zajistí a otočí. Dvě balicí ramena balík rychle a pevně ovinou, čímž odstraní vzduchové kapsy, které by mohly vést k poškození senáže.

9. Ventil 50/50

V případě, že se jedna fólie přetrhne nebo dojde, sníží se díky ventilu 50/50 automaticky rychlost ovíjení. Kvalita balení je zajištěna i s jednou fólií.

10. Vyrožení balíku

Po dokončení balení se přepravní stůl otočí a pozvolna spustí balík na povrch terénu, čímž zabrání jeho poškození. Volitelné zařízení otočí balíky na jejich plochou stranu, aby nedošlo k samovolnému pohybu balíku. Manipulace s balíky je pak jednodušší.

11. Integrovaná zdvojená náprava

Tato konstrukce umožňuje vyšší přepravní rychlosti a pomáhá omezovat stlačování půdy. Pro velmi vlhké podmínky jsou dostupné volitelné pneumatiky 19/45.



Díky 12 rolím fólie uložených ve snadno přístupných suchých boxech, není celodenní balení žádný problém.



Pomocí nového displeje VTi 1300 lze všechny funkce lisu s baličkou 744 Premium řídit snadným a ergonomickým způsobem: barevná obrazovka pomáhá nastavit všechny funkce lisu i baličky.

Servis a podpora

John Deere vám rozumí

Když je píce připravena, není času nazbyt. Stabilní a spolehlivá síť náhradních dílů a techniků je připravena podpořit každý lis John Deere. Všichni technici se účastní obsáhlých a průběžných školicích programů, kde jim jsou předávány znalosti ohledně našich strojů. Pracujeme na tom, abychom vám byli schopni poskytnout servis co možná nejdříve.

Světová dostupnost náhradních dílů

Všichni prodejci John Deere jsou připojeni k celosvětové databázi náhradních dílů. Pokud není díl, který potřebujete na skladě, váš prodejce se může spojit s dalšími prodejci na celém kontinentě a zajistit tak dodávku potřebného dílu hned následující den.

Tato literatura je určena pro celosvětové použití. Obsahuje jak všeobecné informace, obrázky a popisy, tak i některé doplňky či finanční, úvěrové a jiné volby, které NEJSOU PŘÍSTUPNÉ ve všech regionech. OBRÁTE SE PROSÍM NA SVEHO MÍSTNÍHO PRODEJCE JOHN DEERE, OD KTERÉHO OBDRŽÍTE VÍCE INFORMACÍ. Firma John Deere si vyhrazuje právo na změnu technických údajů, konstrukce a ceny výše popsaných produktů bez předchozího upozornění. „Emblém zelené a žluté barvy, symbol jelena ve skoku a jméno JOHN DEERE, to jsou ochranné známky společnosti Deere & Company.“



„Vezměte si úvěr a kupte si to nejlepší“

Váš prodejce John Deere vám může nabídnout možnosti financování naší techniky. Obráťte se na svého prodejce John Deere a žádejte informace o možnostech financování šitých na míru potřebám vašeho podnikání.



STROM STROM Praha a.s.

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř
Tel.: +420/283092111 Fax: +420/283092112
e-mail: info@stromc.cz www.johndeere.cz

Technické údaje

	644 Premium	744 Premium
BALÍK		
Průměr	1,25 – 1,35 m	1,25 – 1,35 m
Šířka	1,17 m	1,17 m
Objem	1,45 – 1,70 m ³	1,45 – 1,70 m ³
SBĚRAČ		
Vnější šířka	2,2 m	2,2 m
Šířka mezi vnějšími prsty	1,93 m	1,93 m
Průměr sběrače	255 mm	255 mm
Přítlačný válec na sběrači	volitelně	volitelně
Otočná kopírovací kola	volitelně	volitelně
Sklápěcí dno ovládané z kabiny	standard	standard
Počet nožů, rozteč nožů	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm	0, 7, 12, 13, 25 / 0, 140 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm
Typ nožů	individuální ochrana	individuální ochrana
KOMORA		
Typ	17 válců	17 válců
Řetězy	zesílené	zesílené
Automatické mazání řetězů	standard	standard
Mazatelna ložiska	na všech válcích	na všech válcích
BALENÍ DO MOTOUZU		
Typ	dvě ramena	dvě ramena
Ovládání	manuální, nebo automatické	manuální, nebo automatické
Rozteč	průběžně nastavitelná	průběžně nastavitelná
Kapacita uložení (špulky motouzu)	6 (volba 10)	6 (volba 10)
BALENÍ DO SÍTĚ COVER EDGE		
Ovládání	manuální, nebo automatické	manuální, nebo automatické
Počet otáček	průběžně nastavitelný	průběžně nastavitelný
Seřízení	z kabiny traktoru	z kabiny traktoru
Kapacita uložení (role sítě)	3	3
MONITOR		
	Baletrack PLUS	VTI 1300
HLAVNÍ POHON		
Otáčky	1000 ot.min ⁻¹	1000 ot.min ⁻¹
Váčková spojka	standard	standard
Prodložený interval mazání	standard	standard
PNEUMATIKY & BRZDY		
	15/55-17-10PR	15/55-17-10PR (zdvojená náprava)
	19/45-17-10PR	19/45-17-10PR (zdvojená náprava)
	500/50-17-10PR Flotation	19/45-17-10PR Flotation + (zdvojená náprava)
Vzduchové brzdy	volitelně	standard
Hřídel PTO		
Otáčky	1000 ot.min ⁻¹	1000 ot.min ⁻¹
TRAKTOR		
Minimální výkon na vývodovém hřídeli	100 hp (73,6 kW)	100 hp (73,6 kW)
ROZMĚRY		
Délka	4,15 m	6,40 – 7,00 m
Výška	2,20 m	2,55 m
Šířka	2,46 m s pneumatikami 19/45	2,60 – 2,95 m
HMOTNOST		
S balením do sítě, 19/45-17 pneumatiky & rampa	3820 kg	5000 – 6400 kg

* technické údaje & konstrukce mohou být bez oznámení změněny