

BELA	623 Silage/Multicrop		644	644 Premium	
Średnica (m)	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35
Szerokość (m)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Objętość (m³)	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
PODBIERACZ	2 m RotoFlow	2 m MaxiCut 14	2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 25
Szerokość zewnętrzna, pomiędzy bocznymi osłonami (m)	2	2	2	2,2	2,2
Pobór mocy na WOM (kW/KM)	60/80	67/90	75/100	75/100	89/120
Deflektor rollkowy	–	–	Opcja	Opcja	Standard
Standardowe kółka kopiujące	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Obrotowe kółka kopiujące	–	–	Opcja	Opcja	Opcja
UKŁAD ZASILANIA					
Docinacz	Brak – RotoFlow	14 noży	14 noży	14 noży	14 noży
Minimalna teoretyczna długość cięcia (mm)	–	70	70	70	40
Wybór noży	–	–	Opcja 0, 7, 7, 14	Opcja 0, 7, 7, 14	Standard 0, 7, 12, 13, 25
Urządzenie do usuwania zapchań	Opuszczana podłoga podbieracza	Opuszczana podłoga podbieracza	Opuszczana podłoga podbieracza	Opuszczana podłoga podbieracza	Opuszczana podłoga podbieracza
KOMORA PRASOWANIA					
Typ	Multicrop: 7 rolek + przenośnik łańcuchowo-listwowy. Silage: 17 rolek		17 rolek	17 rolek	17 rolek
Automatyczne smarowanie łańcucha napędowego	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Zespoły smarowania centralnego	–	–	Standard	Standard	Standard
NAPĘD KOMORY PRASOWANIA					
540 OBR/MIN PRZY MOMENCIE 2000 NM	Standard	Standard	Standard	Standard	–
1000 OBR/MIN PRZY MOMENCIE 1300 NM	–	–	Opcja	Opcja	Standard
WOM o przedłużonym okresie pomiędzy smarowaniami	–	–	X tylko ze skrzynką biegów 1000 obr/min i 1300 Nm	X tylko ze skrzynką biegów 1000 obr/min i 1300 Nm	Standard
SYSTEM WIĄZANIA SZNURKIEM					
Typ	Z podwójnym ramieniem	Z podwójnym ramieniem	Z podwójnym ramieniem	Z podwójnym ramieniem	Z podwójnym ramieniem
Przechowywanie 10 kłębków sznurka	–	–	Opcja	Opcja	Opcja
OWIJANIE SIATKĄ					
Typ	CoverEdge	CoverEdge	CoverEdge	CoverEdge	CoverEdge
WYŁADUNEK BELI					
Rampa do bel	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
MONITORY					
ELC+	Standard	Standard	–	–	–
Baletrak+	–	–	Standard	Standard	Standard
OPONY					
Rozmiar opon	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	–	–	–
	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	–
	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17
	–	–	500/50-17 szerokie +	500/50-17 szerokie +	500/50-17 szerokie +-
MASA					
(masa maksymalna przy pełnym wyposażeniu i ze wszystkimi za wyjątkiem hamulców)	2600 do 3400 kg	2600 do 3400 kg	2900 do 3700 kg	2900 do 3700 kg	2900 do 3700 kg