

РУЛОН		623 для силоса/MultiCrop	
Диаметр, м	1,25 – 1,35		1,25 – 1,35
Ширина, м	1,17		1,17
Объем, куб. м	1,34		1,34
ПОДБОРЩИК	Rotoflow 2 м		Maxicut14 2 м
Внешняя ширина (между направляющими), м	2		2
Требования к мощности, кВт/л.с.	60/80		67/90
Подпрессовывающий валец	–		–
Стандартные копирующие колеса	Базовая комплектация		Базовая комплектация
Поворотные копирующие колеса	–		–
СИСТЕМА ПОДБОРА			
Предварительный измельчитель	нет – RotoFlow		14 ножей
Минимальная длина нарезки, мм	–		70
Выбор количества ножей	–		–
Устройство очистки	Да		Да
КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ			
Тип	17 вальцов		7 вальцов + цепной и пластинчатый конвейер
Автоматическая смазка приводной цепи	Базовая комплектация		Базовая комплектация
Точки централизованной смазки	–		–
ПРИВОД КАМЕРЫ ПРЕССОВАНИЯ			
540 об/мин при частоте вращения двигателя 2000 об/мин	Базовая комплектация		Базовая комплектация
1000 об/мин при частоте вращения двигателя 1300 об/мин	–		–
Увеличенный интервал смазки ВОМ	–		–
СИСТЕМА ОБВЯЗКИ ШПАГАТОМ			
Тип	С двойным захватом		С двойным захватом
Хранение 10 катушек со шпагатом	–		–
ОБВЯЗКА СЕТКОЙ			
Тип	CoverEdge		CoverEdge
ВЫГРУЗКА РУЛОНА			
Наклонный скат	Опция		Опция
МОНИТОРЫ			
ELC+	Базовая комплектация		Базовая комплектация
ValeTrak +	–		–
ШИНЫ			
Размер шин	11.5/80-15.3		11.5/80-15.3
	15/55-17		15/55-17
	19/45-17		19/45-17
МАССА			
Максимальная масса с расходными материалами и опциями (без тормозов), кг	2600 – 3400		2600 – 3400