

## Tamaños de barras de pulverización\*

BARRA DE PULVERIZACIÓN	Nº DE SECCIONES	ANCHURA DE LAS SECCIONES (M)
Barras de doble plegado		
18 / 12 m	6	3-3-3-3-3-3
20 / 12 m	5	4-4-4-4-4
21 / 12 m	5 / 7	4,5-4,5-3-4,5-4,5 / 3-3-3-3-3-3-3
21 / 15 m	7	3-3-3-3-3-3-3
24 / 12 m	4 / 6 / 8	6-6-6-6 / 4-4-4-4-4-4 / 3-3-3-3-3-3-3-3
24 / 15 m	7	4,5-3-3-3-3-4,5
27 / 15 m	9	3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 14 m	7 / 8	4-4-4-4-4-4-4 / 3-4-4-3-3-4-4-3
30 / 15 m	9	3-4,5-3-3-3-3-4,5-3
Barras de triple plegado		
24 / 18 m	8	3-3-3-3-3-3-3-3
27 / 18 m	7	4,5-4,5-3-3-3-4,5-4,5
27 / 21 m	9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 20 m	7	4-4-4-4-4-4-4
30 / 21 m	9	4,5-3-3-3-3-3-3-4,5
32 / 21 m	8	4-4-4-4-4-4-4-4
33 / 21 m	9 / 11	3-3-4,5-4,5-3-4,5-4,5-3-3 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
36 / 24 m	9 / 12	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
39 / 27 m***	9 / 13	4,5-4,5-4,5-4,5-3-4,5-4,5-4,5-4,5 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
40 / 27 m**	13	3,5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3,5

\* Algunas opciones no están disponibles en todos los países \*\* Disponible sólo para 840i  
 \*\*\* Disponible sólo para 840 & 840i / 840i TF

## Pesos

MODELO	832	832i	832i TF	840	840i	840i TF
Peso total en vacío	3400 kg	3400 kg	3800 kg	3460 kg	3460 kg	3860 kg
Peso total con carga	7020 kg	7020 kg	7420 kg	7880 kg	7880 kg	8280 kg

Pesos aproximados con equipamiento de serie y barra de 24 m

## Medidas

PULVERIZADOR	BARRA PULV.	A	B	C	D	E
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	18/12 m	583 cm	387 cm	237 cm	364 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	20/12 m	583 cm	387 cm	237 cm	364 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	21/12 m	583 cm	387 cm	237 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	21/15 m	583 cm	387 cm	237 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	24/12 m	595 cm	387 cm	250 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	24/15 m	595 cm	387 cm	250 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	27/15 m	730 cm	387 cm	237 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	28/14 m	694 cm	387 cm	250 cm	364 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	30/15 m	743 cm	387 cm	250 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	24/18 m	465 cm	387 cm	235 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	27/18 m	535 cm	387 cm	235 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	27/21 m	540 cm	387 cm	310 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	28/20 m	492 cm	387 cm	262 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	32/21 m	562 cm	387 cm	310 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	33/21 m	610 cm	387 cm	310 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	36/24 m	622 cm	387 cm	262 cm	373 cm	300 cm
840/840i/840i TF	39/27 m	680 cm	387 cm	253 cm	387 cm	300 cm
840i/840i TF	40/27 m	680 cm	387 cm	253 cm	387 cm	300 cm

\* Las dimensiones son aproximadas y basadas en pulverizadores con neumáticos 270/95R48"

"Algunos detalles y características que aparecen en textos o ilustraciones pueden ser opcionales, o variar según países. El presente catálogo no constituye oferta de venta respecto de los productos que figuran en el mismo. Para ampliar información, consulte al concesionario local."

## Especificaciones técnicas

MODELO	832	832i	832iTF	840	840i	840iTF
Volumen nominal del depósito	3200 L	3200 L	3200 L	4000 L	4000 L	4000 L
Volumen real del depósito	3360 L	3360 L	3360 L	4200 L	4200 L	4200 L
Volumen del depósito de lavado	400 L	400 L	400 L	400 L	400 L	400 L
Depósito para lavado de manos	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L
Capacidad de la bomba de serie	280 L/min	280 L/min	280 L/min	280 L/min	280 L/min	280 L/min
Capacidad de la bomba opcional	2 x 280 L/min	2 x 280 L/min	-	2 x 280 L/min	2 x 280 L/min	-
Anchuras de barras de pulverización						
Barra de doble plegado	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m
Barra de triple plegado*	24 – 36 m	24 – 36 m	24 – 36 m	24 – 39 m	24 – 40 m	24 – 40 m
Ancho de vía						
150/180 cm, eje fijo	•	•	•	•	•	•
150 – 200 cm, eje ajustable	•	•	•	•	•	•
172 – 225 cm, eje ajustable	•	•	•	•	•	•
Altura libre al eje	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Altura de la barra	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm

\* Las dimensiones son aproximadas y basadas en pulverizadores con neumáticos 270/95R48" • optional

## Requisitos hidráulicos del tractor

FUNCIONES BARRA DE PULVERIZACIÓN	EL-4 CON EHB-2	EHC-2 CON GS2
"Plegado electro-hidr. de la barra, ajuste de altura, inclinación de la barra y plegado indep. de los extr. izquierdo/derecho de barra"	1 VMD + retorno libre	1 VMD + retorno libre
"Plegado electro-hidráulico de la barra de pulverización, ajuste de altura, inclinación de la barra y plegado independiente de los extremos izquierdo/derecho de la barra y geometría variable"	1 VMD + retorno libre	1 VMD + retorno libre

\* También disponible como opción un sistema hidráulico (impulsado por la toma de fuerza)

