

BALLA	842		852		854			854 Premium		
Diametro (m)	0,6 – 1,3	0,6 – 1,3	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55
Larghezza (m)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Volume (m³)	0,33 – 1,55	0,33 – 1,55	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2
RACCOLTITORE	1,81	2 m HiFlow	1,81	2 m HiFlow	2,2 m HiFlow	2 m RotoFlow	2 m MaxiCut 14	2,2 m HiFlow	2,2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 25
Larghezza esterna (in metri, tra gli imbrocchi)	1,81	2	1,81	2	2,2	2	2	2,2	2,2	2,2
Potenza richiesta (kW/CV)	34/45	37/50	41/55	48/60	60/80	67/90	67/90	71/95	71/95	78/105
Deflettore del rullo	–	–	–	–	–	Opzionale	Opzionale	Di serie	Di serie	Di serie
Ruotini di livellamento standard	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie					
Ruotini di livellamento regolabili	–	–	–	–	–	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE										
Sistema di alimentazione a forche	Di serie	–	–	–	–	–				
Sistema di alimentazione a rotore	–	–	–	–	–	Di serie				
Sistema di pre-taglio	–	–	–	–	–	–	14 lame	–	14 o 25 lame	–
Lunghezza di taglio minima teorica (mm)	–	–	–	–	–	–	70	–	70	40
Selezione lame	–	–	–	–	–	–	Opzionali 0, 7, 7, 14	–	Opzionali 0, 7, 7, 14	Di serie 0, 7, 12, 13, 25
Dispositivo di sblocco	–	–	–	–	–	Invers. di alimentaz.				
CAMERA DI PRESSATURA										
Tipo	A 6 cinghie	A 6 cinghie	A 6 cinghie	A 6 cinghie	A 6 cinghie					
Lubrificazione autom. delle catene di trasmissione	–	–	–	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Di serie	Di serie	Di serie
Sistema di lubrificazione centralizzato	–	–	–	–	–	–	–	Di serie	Di serie	Di serie
Sistema "soft core" a 55 bar	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Di serie				
Sistema "soft core" a 0 bar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRASMISSIONE DELLA CAMERA DI PRESSATURA										
540 giri/min. a 1800 Nm (103 kW)	Di serie	–	–	–	–	–				
540 giri/min. a 2000 Nm (113 kW)	–	–	–	–	–	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	–
1000 giri/min. a 1300 Nm (136 kW)	–	–	–	–	–	–	–	Opzionale	Opzionale	Di serie
PTO con intervalli di lubrificazione prolungati Powerdrive	–	–	–	–	–	–	–	Di serie	Di serie	Di serie
Trasmissione ad angolo ampio	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie					
SISTEMA DI LEGATURA A SPAGO										
Spago con doppio braccio	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SISTEMA DI LEGATURA A RETE COVEREDGE										
Sistema di legatura a rete CoverEdge	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SCARICO DELLE BALLE										
Rampa per le balle	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
MONITOR										
ELC+	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	–	–	–	–	–	–
BaleTrak	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Di serie	–	–	–	–	–
BaleTrak +	–	–	–	–	–	Di serie				
PNEUMATICI										
Dimensioni pneumatici	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	–	–	–
	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	–	–	–
	–	19/45-17	–	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17
	–	–	–	–	–	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17
	–	–	–	–	–	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR
PESO										
(peso max con tutti i materiali di consumo e tutti gli accessori, esclusi i freni)	Da 2200 a 2650 kg	Da 2200 a 2650 kg	Da 2200 a 2950 kg	Da 2200 a 2950 kg	Da 2200 a 2950 kg	Da 2750 a 4100 kg	Da 2750 a 4100 kg	Da 2750 a 4100 kg	Da 2750 a 4100 kg	Da 2750 a 4100 kg

