



242HV



242HVT



Abbattitrici cingolate

9002HV
132HVT
182HVT
242HV
242HVT

Tipo del motore	motore turbodiesel 6 cilindri, raffreddamento ad acqua
Potenza motore netta DIN	183 kW (245 HP)
Pompa idraulica	due circuiti separati
Pompa macchina base	controllo negativo, 2 x 152 l/min
Pompa testata	controllo P/Q, 380 l/min
Dimensioni (l/l/a)	920/295/370 cm
Peso netto	23500 kg
Tipo di gru	gru parallela Neuson
Testate	AFM 60HD, 75 Foresteri F30RHS Keto 500HD Lako 63HD Logmax 7000, 9000 Viking 650 Waratah H290, HTH470HD, H480
Caratteristiche particolari	robusto harvester per taglio raso

Tipo del motore	motore turbodiesel 6 cilindri, raffreddamento ad acqua
Potenza motore netta DIN	183 kW (245 HP)
Pompa idraulica	due circuiti separati
Pompa macchina base	controllo negativo, 2 x 152 l/min
Pompa testata	controllo P/Q, 380 l/min
Dimensioni (l/l/a)	920/295/375 cm
Peso netto	24700 kg
Tipo di gru	gru parallela Neuson
Testate	AFM 60HD, 75 Foresteri F30RHS Keto 500HD Lako 63HD Logmax 7000, 9000 Viking 650 Waratah H290, HTH470HD, H480
Caratteristiche particolari	livellamento



9002HV



132HVT



182HVT



Neuson Ecotec GmbH
Actualstraße 32
A-4053 Haid
L'Austria

Cartolina di risposta

Sì, vorrei ricevere informazioni su:

Tipo del motore	motore turbodiesel 6 cilindri, raffreddamento ad acqua
Potenza motore netta DIN	74 kW (101 HP)
Pompa idraulica	pompa doppia + pompa a ingranaggi
Portata pompa	88 + 88 + 54 + 19 l/min
Dimensioni (l/l/a)	740/215/308 cm
Peso netto	11000 kg
Tipo di gru	gru forestale Neuson
Testate	Foresteri F20RH Keto 51 Viktor Logmax 928, 4000 Waratah HTH240

Caratteristiche particolari **macchina maneggevole ed ideale per selvicoltura**

Tipo del motore	motore turbodiesel 6 cilindri, raffreddamento ad acqua
Potenza motore netta DIN	104 kW (140 HP)
Pompa idraulica	Pompa a cilindrata variabile con controllo L/S
Portata pompa	297 l/min
Dimensioni (l/l/a)	750/255/340 cm
Peso netto	14400 kg
Tipo di gru	gru parallela CH135S
Testate	AFM 45 / 50 Foresteri F25RN Keto 150 Lako 43HD Logmax 4000, 5000 Waratah HTH250HD, HTH450, HTH460

Caratteristiche particolari **controllo pilota elettroidraulico auto-livellamento diagnosi macchina con display a colori**

Tipo del motore	motore turbodiesel 6 cilindri, raffreddamento ad acqua
Potenza motore netta DIN	132 kW (177 HP)
Pompa idraulica	due circuiti separati
Pompa macchina base	controllo negativo, 2 x 144 l/min
Pompa testata	controllo P/Q, 280 l/min
Dimensioni (l/l/a)	820/255/350cm
Peso netto	20500 kg
Tipo di gru	gru parallela CH175
Testate	AFM 50 / 60 Foresteri F25RN Keto 150HD Lako 53HD Logmax 5000, 6000 Viking 525, 625 Waratah H270, HTH470HD, H480 Woody 50, 60

Caratteristiche particolari **livellamento**

9002HV I vostri dati:

132HVT Ditta / Nome e cognome: _____

182HVT _____

242HV _____

242HVT _____

Macchina usata Indirizzo: _____

Visitare _____

Telefonare _____

Telefono: _____

Note: _____

