

# HOLDER

KEINE KOMPROMISSE



HOLDER L 560

## TECHNISCHE DATEN HOLDER L 560

Eigenschaften	<b>Motor</b>	Deutz-Viertakt Diesel
	<b>Leistung</b>	45,9kW (62 PS)
	<b>Zylinder</b>	4
	<b>Kühlung</b>	Integrierte Öl-Luftkühlung
	<b>Luftfilter</b>	Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung
	<b>Tankinhalt</b>	51 l
	<b>Antrieb</b>	12/12 Wendegetriebe
	<b>Differenzialsperre</b>	Vorne und hinten, gleichzeitig elektrisch schaltbar, leicht mit Kippschalter zu bedienen, wirkt 100% auf beide Achsen
	<b>Max. Höchstgeschwindigkeit</b>	35 km/h
	<b>Zapfwellen</b>	lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorne/hinten
	<b>Bremsen</b>	hydraulisch betätigte nasse Mehrscheibenbremse/mechanische Feststellbremse
	<b>Lenkung</b>	Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing)
	Gewicht <sup>1</sup>	<b>Hydraulikanlage/-pumpe</b>
<b>Hydraulikölmenge</b>		18 l
<b>Aushubkraft vorn/hinten</b>		700/1.800 kg, KAT IN und KAT I
<b>Zusatzsteuerventile</b>		Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck
<b>Aktivkohlefilter und Klimaanlage</b>		optional
<b>Leergewicht</b>		1.960 - 2.540 kg
<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>		2.800 kg
<b>zulässige Achslast vorne/hinten</b>		1.700 kg
<b>Stützlast an der Anhängerkupplung</b>		600 kg
<b>Radstand</b>		1.752 mm
Maße	<b>Gesamtlänge mit Heckdreipunkt</b>	3.309 mm
	<b>Gesamthöhe mit Kabine <sup>2</sup></b>	2.006 - 2.075 mm
	<b>Gesamthöhe mit Klappbügel <sup>2</sup></b>	2.143 - 2.212 mm
	<b>Spur <sup>2</sup></b>	701 - 1.144 mm
	<b>schmälste Gesamtaußenbreite<sup>2</sup></b>	1.464 mm
<b>Ladefläche/Pritschenmaße</b>	-	

<sup>1</sup> einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung <sup>2</sup> je nach Bereifung

## VIER JAHRESZEITEN, EIN HOLDER

Die ganze Palette der Anbaugeräte steht Ihnen für den Ganzjahreseinsatz zur Verfügung. Ob Kehren, Mähen, Absaugen oder Räumen, der L 560 ist für alle Zwecke das perfekte Fahrzeug. Die Anbaugeräte können einfach, werkzeuglos und sicher durch eine einzige Person gewechselt werden. Lastschaltbare Zapfwellen mit einstellbaren Drehzahlen sorgen für ihre direkten Kraftübertragung vom Motor auf die Anbaugeräte für einen enorm hohen Wirkungsgrad.



## FÜR IHRE WIRTSCHAFTLICHKEIT IM GANZJAHRESEINSATZ

## SERIENMÄSSIGE HOLDER-VORTEILE



**Vielseitigkeit**



**Knicklenkung**



**Echter Allradantrieb**



**Radlastausgleich**



**Vier gleich große Räder**

## DER WENDIGE LOADER

Mit seinem kurzem Vorbau, der tiefgezogenen Haube und der besonders schmalen Gesamtbreite ist der Holder L 560 nicht nur extrem wendig, sondern bietet auch beste Übersicht bei allen Arbeiten.

Wie bei allen Holder-Fahrzeugen steht aber auch hier der Fahrer im Mittelpunkt. Die komfortable Fahrerkabine bietet mit dem weitem Blickfeld einen ergonomischen Arbeitsplatz, dem es an nichts fehlt.

Optimale Beratung, Verkauf und Service bei Ihrem Holder-Partner:

**Max Holder GmbH**  
Max-Holder-Straße 1  
72555 Metzingen  
Deutschland

Telefon: +49 7123 966-0  
Telefax: +49 7123 966-213

info@max-holder.com  
www.max-holder.com