

# HOLDER

KEINE KOMPROMISSE



HOLDER L 780

## TECHNISCHE DATEN HOLDER L 780

Eigenschaften	<b>Motor</b>	Deutz-Viertakt Turbo-Diesel
	<b>Leistung</b>	56,5 kW (77 PS)
	<b>Zylinder</b>	4
	<b>Kühlung</b>	Integrierte Öl-Luftkühlung
	<b>Luftfilter</b>	Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung
	<b>Tankinhalt</b>	51 l
	<b>Antrieb</b>	16 / 16 Wendegetriebe
	<b>Differenzialsperre</b>	Vorne und hinten, gleichzeitig elektrisch schaltbar, leicht mit Kippschalter zu bedienen, wirkt 100% auf beide Achsen
	<b>Max. Höchstgeschwindigkeit</b>	40 km/h
	<b>Zapfwellen</b>	lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorne/hinten
	<b>Bremsen</b>	hydraulisch betätigte nasse Mehrscheibenbremse/mechanische Feststellbremse
	<b>Lenkung</b>	Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing)
	<b>Hydraulikanlage/-pumpe</b>	17 ccm/U bzw. 42,5 l/min oder 14 ccm/U bzw. 35 l/min + 11 ccm/U bzw. 27,5 l/min
	<b>Hydraulikölmenge</b>	19 l
<b>Aushubkraft vorn/hinten</b>	750 / 2250 kg, KAT I und KAT II	
<b>Zusatzsteuerventile</b>	Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck	
<b>Aktivkohlefilter und Klimaanlage</b>	optional	
Gewicht <sup>1</sup>	<b>Leergewicht</b>	2.305 - 2.728 kg
	<b>zulässiges Gesamtgewicht</b>	4.000 kg
	<b>zulässige Achslast vorne/hinten</b>	1.720 - 2.400 kg
	<b>Stützlast an der Anhängerkupplung</b>	800 kg
Maße	<b>Radstand</b>	1.827 mm
	<b>Gesamtlänge mit Heckdreipunkt</b>	3.422 - 3.566 mm
	<b>Gesamthöhe mit Kabine <sup>2</sup></b>	2.153 - 2.236 mm
	<b>Gesamthöhe mit Klappbügel <sup>2</sup></b>	2.033 - 2.116 mm
	<b>Spur <sup>2</sup></b>	770 - 1.104 mm
	<b>schmälste Gesamtaußenbreite<sup>2</sup></b>	1.044 mm
<b>Ladefläche/Pritschenmaße</b>	-	

<sup>1</sup> einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung <sup>2</sup> je nach Bereifung

## VIER JAHRESZEITEN, EIN HOLDER

Die ganze Palette der Anbaugeräte steht Ihnen für den Ganzjahreseinsatz zur Verfügung. Ob Kehren, Mähen, Absaugen oder Räumen, der L 780 ist für alle Zwecke das perfekte Fahrzeug. Die Anbaugeräte können einfach, werkzeuglos und sicher durch eine einzige Person gewechselt werden. Lastschaltbare Zapfwellen mit einstellbaren Drehzahlen sorgen mit ihrer direkten Kraftübertragung vom Motor auf die Anbaugeräte für einen enorm hohen Wirkungsgrad.



## FÜR IHRE WIRTSCHAFTLICHKEIT IM GANZJAHRESEINSATZ

## SERIENMÄSSIGE HOLDER-VORTEILE



**Vielseitigkeit**



**Knicklenkung**



**Echter Allradantrieb**



**Radlastausgleich**



**Vier gleich große Räder**

## DIE VOLLE LADUNG

Der Holder L 780 ist der Loader mit mehr Kraft. Seine 77 PS machen ihn zusammen mit der überragenden Getriebe- und Zapfwellentechnik zum zuverlässigen Partner für alle Aufgaben und Anbaugeräte.

Bei schweren Heckanbaugeräten, Schneeräumschildern und Frontladern kann dieser Spezialschlepper seine Stärken auspielen. Die komfortable Kabine mit Heizung und Klimaanlage bietet einen ergonomischen Arbeitsplatz für das ganze Jahr.

**Max Holder GmbH**  
Max-Holder-Straße 1  
72555 Metzingen  
Deutschland

Telefon: +49 7123 966-0  
Telefax: +49 7123 966-213

info@max-holder.com  
www.max-holder.com

Optimale Beratung, Verkauf und Service bei Ihrem Holder-Partner: