



SUPERTIGRE



Tractor people



El **Supertigre 5500** es el nuevo tractor articulado de la serie 21. Es **muy estrecho** para poder entrar con agilidad en los cultivos más difíciles y delicados; dispone de una **dirección formidable** para poder trabajar con la máxima precisión y velocidad: esto basta para hacerlo insuperable en los cultivos especializados en hilera y en terrenos de fuerte pendiente.

Las **cuatro ruedas motrices**, transmiten al suelo toda la potencia del motor y su perfecto equilibrio permite el uso de los implementos más pesados sin afectar a la conducción y sin dañar el suelo. El Supertigre monta el bastidor ACTIO™, el **Bastidor Integral Oscilante** Antonio Carraro, que determina un conjunto inimitable y exclusivo: **centro de gravedad bajo**, oscilación entre los dos ejes de hasta 15° y, por tanto, tracción homogénea y constante en todas las condiciones del suelo, todo ello con una **dirección precisa y muy reducida**.

El cambio es de 12 marchas, 8 adelante y 4 atrás. Funciona con poco esfuerzo y es de bajo consumo incluso en la actividad normal agrícola y durante todas las estaciones del año, con una amortiguación segura en muy poco tiempo. **Ergonomía y confort al máximo nivel**. El motor del Supertigre es diesel de inyección indirecta fabricado con los más avanzados sistemas de combustión e inyección. La velocidad de avance es buena para un desplazamiento rápido en carretera.



SUPERTIGRE

www.antonio carraro.com



5500

Bastidor	Chasis integral oscilador ACTIO™ • Articulado • Cuatro ruedas motrices iguales				
Motor Tipo	Diesel de inyección indirecta con contrapesos contra-rotantes				
Normativa Emisiones	Fase 3A				
Nº de cilindros	4				
Cilindrada c.c.	2216				
Potencia kW/CV (97/68/CE)	35,4/48				
r.p.m. máx. motor	2600				
Par máx. (Nm/r.p.m.)	143/1200				
Refrigeración	Agua				
Capacidad depósito (l)	40				
Transmisión	12 marchas: 8 adelante y 4 atrás				
Toma de fuerza	2 traseras (en relación constante), de las cuales la inferior es standard a 540 r.p.m. y la superior es proporcional con todas las marchas				
Eje	Perfil 1" 3/8 de 6 estrías				
Elevador hidráulico	Enganche tres puntos, Cat. 1				
Presión de trabajo (bar)	140				
Capacidad (Kgf)	2000				
Dirección	Hidráulica con dos cilindros de mando y sistema "Load Sensing"				
Frenos	Frenos de servicio traseros con mando mecánico Freno de emergencia y estacionamiento con palanca de accionamiento sobre los frenos traseros				
Neumáticos	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70-18
Ancho mínimo (mm)	1020	1055	1045	1130	1190
Despeje al suelo (mm)	250	265	285	285	285
Peso en orden de marcha (Kg)	1400				
Dotación de serie	Bloqueo de diferencial delantero y trasero con mando mecánico • Asiento de muelles y ajustable • Cinturones de seguridad • Gancho de tiro trasero ajustable • Gancho de tiro delantero • Arco de protección abatible • Bocina • Luces e intermitentes • Toma de corriente unipolar en el tablero y trasera de 7" • Panel de instrumentos central • Interruptor de seguridad de arranque • Cuenta horas y revoluciones				
Opcionales	Faro trasero de trabajo orientable • Equipos hidráulicos auxiliares con distribuidores de simple efecto y de doble efecto, con 3, 4 o 5 conexiones rápidas traseras • Contrapesos de ruedas				
Dimensiones (mm):	• Distanciadores de ruedas				
	Paso 1275		Longitud 3140		
	Voladizo delantero 1090		Altura 2055		



Las descripciones e ilustraciones de ses folleto son informativas; no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Antonio Carraro Ibérica, s.a.

Paseo de la Campsa, 65
08940 CORNELLÀ (Barcelona)
Tel. +34 93-377 99 57
Fax +34 93-377 84 70
e-mail: iberica@antonio carraro.com

Cod. 4 7319 093