

KOMPAKTNI, TOGI TRAKTORJI

+ specializirani univerzalni traktorji

+ nizko težišče ob ohranjeni visoki talni prehodnosti

+ prednja prema nameščena za motorjem omogoča enakomerno porazdelitev teže med obema osema ob upor

+ oscilacija prednje osi za 15 stopinj ohranjanje 100% stika vseh 4 koles s podlago tudi na razgibanih terenih

Široka izbira pnevmatik in neverjetna prilagodljivost

+ velika prilagodljivost traktorja različnim opravilom - košnji, delu v sadjarstvu, vinogradništvu, urejanju parkovni

+ štiri enake pnevmatike zagotavljajo boljši oprijem in manjšo obrabo

NOVI EURO III MOTORJI

+ motorji so varčni in okolju prijazni z močjo 35,5 ali 45 kW

+ pokrov motorja zasnovan tako, da omogoča lahek dostop

STALNI 4-KOLESNI POGON

+ zagotavlja vedno dober oprijem traktorja

+ hidravlično krmiljenje na prednjih kolesih

SINHRONIZIRAN MENJALNIK 12/12

+ 24 prestavnih razmerij: 12 naprej, 12 nazaj

+ inverter omogoča preprosto izbiro smeri vožnje

+ reduktor zagotavlja primerno izbiro prestavnega razmerja ne glede na situacijo

DISKASTE ZAVORE V OLJNI KOPELI

+ zagotavljajo zavorno silo, ki jo potrebujete, saj je bil traktor načrtovan za delo na pobočjih

+ povečana zanesljivost

+ zmanjšano vzdrževanje

ELEKTROHIDRAVLIČNI VKLOP ZAPORE DIFERENCIALA SPREDAJ/ZADAJ

+ Hitro in udobno odzivanje na spremenljive delovne razmere.

REVERZIBILNOST VOZNIKOVE PLATFORME

+ omogoča lažjo, varnejšo in bolj udobno uporabo širokega nabora priključkov ob ohranjanju stabilnosti traktorja

+ boljša preglednost in nadzor

DELOVNA OPREMA

Dvižni sistem s 1080 kg

+ Zagotavlja zadostno moč ne glede na to kateri priključek želite uporabiti

+ zadostno število hidravličnih razvodnikov s hitrimi spojkami

+ po dolžini nastavljive dvižne roke

+ vrtljiva CBM vlečna kljuka

+ možnost namestitve prednjega dvižnega sistema in zelenega števila hidravličnih priklpov

Priključna gred

+ 540 obr/min ali sinhronizirana s hitrostjo in smerjo vožnje (gnana prikolica)

+ mogoča namestitvev gredi s 750 obr/min

Plavajoča hidravlika

+ prevzame nošenje dela teže priključka in razbremeni traktor - idealna za gorska področja

SISTEM CLANFIX

- + avtomatizirano čiščenje hladilnih rež
- + preprečevanje pregrevanja v prašnih delovnih razmerah.

KABINA

- + varnost in udobje ne glede na vremenske razmere
- + delovne luči
- + ventilacijski sistem z gretjem
- + brisalci spredaj in zadaj
- + odpiranje prednjega, zadnjega in stranskih stekel
- + zaščita pred hrupom, prahom, mrazom in vremenskimi vplivi
- + odlična preglednost

GORSKA, RAZŠIRJENA IZVEDBA do 195 cm

Zasnovana je bila za delo na strmih pobočjih, za varno delo na bočnih naklonih 45° in več.

- + prilagojena razširjena konstrukcija, z daljšimi polosovinami
- + možnost odprte ali zaprte kabine za še udobnejše in varnejše delo
- + še nižje težišče
- + širša platišča in povečana stabilnost
- + plavajoča hidravlika, za razbremenitev traktorja
- + naklon prevračanja 60° / 51° (varnostni lok / kabina)



rabi priključkov in boljši oprijem s podlago

ih površin, komunalnim delavnostim ipd.

ja