



ENDRESS

Power Generators

ESE 1304 DBG ES DIN

Artikel-Nr.: **151016KI**



Hauptmerkmale

Generatortyp	Duplex
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	13.2/10.6
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	7.2/6.5
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	19.1/31.3
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor

Motortyp	B&S Vanguard 23 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm ³]	627
Leistung bei 3000 U/min	15,0
CO ₂ - Emissionen [g / kWh]	901,18
CO ₂ Testverfahren	G1
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	12
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	3,4
Laufzeit bei 75% Last [h]	3,5
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	98
Gewicht ca. [kg]	148
Maße L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1304 DBG ES DIN

Artikel-Nr.: 151016KI

Vorteile auf einen Blick

- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken
- Notstartfunktion über Reservierstart

Ausstattungsmerkmale

- Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
- Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Starterbatterie 12 V/20 A
- Tragegriffe klappbar
- Bordwerkzeug

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| Fremdstart-Nato-Steckdose | 163 000 |
| Ladestromsteckdose DIN 14690 | 163 010 |
| Ladestromsteckdose MagCode | 163 018 |
| → ECOtronic System | 163 020 |
| Automatik Choke | 163 030 |
| Isolationsüberwachung abschaltend | 163 071 |
| Beos-Ladestromsteckdose | 163 080 |
| FireCAN | 163 140 |
| Fernstarteinrichtung | 163 150 |
| Farbe Rot RAL 3000 | 163 180 |

Zubehör

Bestell-Nr.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Abgasschlauch (1,5m) | 163 120 |
| Abgasschlauch (2,5m) | 163 121 |
| 90° Adapter für Abgasschlauch | 163 130 |
| Schlauch für Betankung ohne Kanister | E100 592 |
| Transportwagen für 8er DIN Rahmen | 163 100 |
| Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen | 163 102 |

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

