

HOLDER
NESSUN COMPROMESSO



HOLDER F 780

DATI TECNICI HOLDER F 780

Caratteristiche	Motore	Turbodiesel Deutz a quattro tempi, 3619 cm ³	
	Potenza	56,5 kW (77 PS)	
	Cilindri	4	
	Raffreddamento	Raffreddamento aria-olio integrato	
	Filtro dell'aria	filtro dell'aria a secco con avvisatore acustico	
	Volume serbatoio	51 l	
	Trazione	Inversione di marcia 16 / 16	
	Bloccaggio del differenziale	anteriore e posteriore, a commutazione elettronica, facile da usare con interruttore a leva, agisce al 100% su entrambi gli assali	
	Velocità massima	40 km/h	
	Prese di forza	presa di forza motore sotto carico, indipendente, anteriore/posteriore	
	Freni	freno multidisco a comando idraulico in bango d'olio / freno di stazionamento meccanico	
	Sterzo	sterzo articolati interamente idrostatico (load-sensing)	
	Impianto idraulico/pompa	35l/min + 27,5 l/min	
	Capacità olio idraulico	18 l	
	Peso ¹	forza di sollevamento anteriore / posteriore	2250 daN, KAT IN e KAT I / 750 daN KAT I e KAT II
Valvole di comando aggiuntive		svariate possibilità di ampliamento in base allo scopo di utilizzo specifico	
Filtro a carbone attivo e climatizzatore		optional	
Peso a vuoto		2150 - 2573 kg	
peso totale ammesso		3200 kg	
carico assali ammesso anteriore/posteriore		2000 kg	
Capacità di carico giunto del rimorchio		800 kg	
Dimensioni		Interasse	1527 mm
		Lunghezza totale con terzo punto posteriore	3422 - 3566 mm
		Altezza totale con cabina²	2153 - 2236 mm
	Altezza totale con telaio di sicurezza²	2033 - 2116 mm	
	Convergenza²	770 - 1104 mm	
larghezza totale esterna minima²	1044 mm		

¹ incl. conducente di 75 kg, a seconda dei pneumatici e dell'allestimento ² a seconda dei pneumatici

L'Holder F 780 è il trattore per viticoltura o frutticoltura con ancora più potenza. Il vigoroso motore da 77 CV affronta anche i lavori più complicati. L'eccezionale tecnologia del cambio e della presa di forza lo rende un partner affidabile per ogni compito e con qualsiasi attrezzo sia meccanico che idraulico nei vigneti e nei frutteti.

Il concetto power-train è un principio costruttivo per le esigenze più difficili da soddisfare. La sua configurazione a monoblocco integra il motore come parte portante e aumenta la stabilità e la sicurezza. Gli attrezzi agricoli possono essere sostituiti in modo sicuro e senza l'uso di utensili da una sola persona.



VANTAGGI HOLDER DI SERIE



Versatilità



Sterzo articolato



Trazione integrale effettiva



Compensazione del carico sulle ruote



Quattro ruote di pari dimensioni

UN HOLDER È SEMPRE ECONOMICO

Forse l'investimento iniziale può sembrare alto ma nel lungo termine ogni Holder ripaga abbondantemente il prezzo iniziale pagato grazie alle sue doti di affidabilità, sicurezza, qualità, longevità e mantenimento del valore nel tempo. Inoltre i costi per manutenzione e riparazioni sono decisamente inferiori a quelli della concorrenza.

Consulenza, vendita e assistenza ottimali presso il vostro partner Holder:

Max Holder GmbH
Max-Holder-Straße 1
72555 Metzingen
Germania

Telefono: +49 7123 966-0
Fax: +49 7123 966-213

info@max-holder.com
www.max-holder.com