

## Sportsman Touring 570 Sonic Blue

SPORTSMAN



### Especificaciones clave

**44**

POTENCIA

**1.21 m****(48 in)**

ANCHO DEL VEHÍCULO

**27.94 cm****(11 in)**ALTURA LIBRE DESDE EL  
SUELO

## Motor y tren de potencia

Control de descenso activo	No está equipado
Desplazamiento de cilindros	567cc
Enfriamiento	Líquido
Potencia	44 HP
Sistema de combustible/batería	Inyección electrónica de combustible / 220 CCA
Sistema de frenado de motor (EBS)	No está equipado
Sistema motriz	Tracción AWD/2WD seleccionable a demanda One Touch
Tipo de motor	Cilindro individual con doble árbol de levas en la cabeza de 4 tiempos Prostar
Transmisión/diferencial	Cambios en línea PVT P/R/N/L/H automático

## Dimensiones

Altura de los asientos	85.7 cm (33.75 in)
Altura libre desde el suelo	27.9 cm (11 in)
Capacidad de carga útil	220 kg (485 lb)
Capacidad de combustible	25.5 l (6.75 gal)
Capacidad para personas	2
Dimensiones de la caja de la plataforma (largo x ancho x alto)	ND
Distancia entre ejes	142.2 cm (56 in)
Peso seco estimado	330 kg (728 lb)
Portaequipajes delantero/trasero	41 kg / 82 kg (90 lb / 180 lb)
Tamaño del vehículo general (largo x ancho x alto)	218.4 x 121.9 x 121.9 m (86 x 48 x 48 in)

## Frenos

<b>Freno de estacionamiento</b>	Transmisión de estacionamiento/palanca manual bloqueable
<b>Frenos delanteros/traseros</b>	Disco hidráulico en las tres ruedas con palanca individual con freno hidráulico de pedal para las ruedas traseras

## Especificaciones adicionales

<b>Clasificación de remolque del enganche</b>	555.7 kg (1,225 lb)
<b>Iluminación</b>	Luz alta de 50 W, Faros de luces bajas dobles de 50 W, Luces de frenos dobles/Luces traseras
<b>Instrumentation</b>	All Digital Gauge, Velocímetro, Odómetro, Tacómetro, 2 medidores de recorrido, Hour Meter, Gear Indicator, Medidor de combustible, AWD Indicator, Volt Meter, Coolant Temperature, Hi-Temp Light, Reloj, DC Outlet
<b>Sistema de carga</b>	Lock & Ride, almacenamiento en seco delantero de 23 l (6 gal), almacenamiento trasero de 8 l (2 gal)
<b>Suspensión delantera</b>	Puntal MacPherson con recorrido de 20.8 cm (8.2 in)
<b>Suspensión trasera</b>	Brazo en A doble, suspensión trasera independiente (IRS) y recorrido de 24.1 cm (9.5 in)
<b>Tipo de enganche</b>	Standard 1.25 in (3.2 cm) Receiver

## Llantas y ruedas

<b>Dirección hidráulica electrónica</b>	No está equipado
<b>Llantas delanteras</b>	25 x 8-12; 489
<b>Llantas traseras</b>	25 x 10-12; 489
<b>Ruedas</b>	Acero estampado